HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 3
安装 3
安装前 3
安装步骤 3
使用 4
使用前 4
连接方式 4
功能设置 5
菜单 6
菜单操作 6
菜单说明 7
快捷键设置 7
快捷键操作说明 7
常见问题及解决 8
产品规格 9
工作模式 9
工作指示灯 9
显示参数 9
产品保养和维护 10
产品安全使用注意事项 10
产品安全说明 10

产品介绍

感谢产品选择HKC显示器系列产品，希望您满意。

产品外观

包装清单

安装

安装前



注：请保持显示器屏幕表面干净，避免刮花屏幕。

安装步骤

注：请勿在通电状态下安装显示器，以免造成人身伤害。

使用

使用前

注：请勿在通电状态下安装显示器，以免造成人身伤害。

连接方式

注：请勿在通电状态下安装显示器，以免造成人身伤害。

功能设置

菜单

快捷键设置

常见问题及解决

产品规格

基本参数

产品型号	24B1W1FT
面板尺寸	23.8寸
面板类型	IPS硬屏
最佳分辨率	1920×1080
视频接口	1个HDMI 1.4
视频线	1.5m VGA
亮度	250cd/m²
对比度	1000:1
响应时间	5ms
可视角度	178度 (H)/178度 (V)
色域	72%NTSC
色彩	16.7M
屏幕表面	防眩光硬屏
最大功率	19.5W (典型)
待机功耗	0.5W (典型)
平均寿命	50,000小时
工作温度	0°~40°C
存储温度	-20°~60°C
工作湿度	10%~80%
存储湿度	5%~90%
工作海拔	0~5000米
工作电源	100~240V 50/60Hz

*随时更新中国产品强制认证信息，请关注HKC官方网站。

中国能效信息

能效标准	GB 21520-2015
能效等级	1级
额定功率	19.5W
开启状态功耗	19.5W
关闭状态功耗	0.5W
待机状态功耗	0.5W
能效指数	0.73

产品中有害物质的名称及含量

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》的要求，以下表格提供了本产品可能含有较高水平有害物质的信息。

本表格数据是基于供应商提供的信息，HKC对其数据的准确性不做担保。

部件名称	有害物质/元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
外壳/机架	○	○	○	○	○	○
光学组件	○	○	○	○	○	○
其他电子组件	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件均质材料中该有害物质含量低于GB/T 26572规定的限量要求。

注：本表格数据是基于供应商提供的信息，HKC对其数据的准确性不做担保。

保修说明

HKC显示器产品保修卡

尊敬的顾客：

感谢您选择HKC产品！为了确保您享受到优质的服务，请您在收到显示器后立即填写本保修卡，并妥善保管以便日后使用。

保修期：

1.自购买日起，HKC为您提供一年的保修服务。

2.保修期内，HKC将为您提供免费的维修服务，但不包括以下情况：

- 因不当使用、未经授权的维修、改装、误用、疏忽、意外事故、自然灾害（如火灾、洪水、地震、雷击、电压异常）、运输、搬运、安装不当、未按说明书操作、使用环境不适宜（如温度、湿度、海拔、腐蚀性气体、粉尘、电磁干扰）、未定期清洁维护、使用耗材（如墨水、墨粉、碳粉、色带、纸张）、更换或使用非HKC原厂配件、更换或使用非HKC授权的配件、更换或使用非HKC授权的软件、更换或使用非HKC授权的数据、更换或使用非HKC授权的信息、更换或使用非HKC授权的服务、更换或使用非HKC授权的产品、更换或使用非HKC授权的部件、更换或使用非HKC授权的组件、更换或使用非HKC授权的模块、更换或使用非HKC授权的单元、更换或使用非HKC授权的设备、更换或使用非HKC授权的系统、更换或使用非HKC授权的平台、更换或使用非HKC授权的网络、更换或使用非HKC授权的服务器、更换或使用非HKC授权的存储设备、更换或使用非HKC授权的网络设备、更换或使用非HKC授权的安全设备