HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 4
调整 5
底座安装 5
拆卸底座 5
外接电源线 6
取向可变支架 6
取向可变支架 7-8
工业要求 9
注意事项 9
故障排除 10
基本参数 11
产品显示屏质量标准 11
产品保修卡 12
产品保修卡 12

产品介绍

感谢广大客户朋友们选择HKC显示器产品，并在使用前

产品外观

包装清单

以上为参考图片，实物为准，请确认产品外观。

安装

螺钉安装

1.不要将螺钉安装在电源线、数据线等线缆的位置上。
2.螺钉安装时，请勿过紧，以免损坏显示器。

螺钉安装

1.安装螺钉安装时，请勿过紧，以免损坏显示器。
2.请勿将螺钉安装在电源线、数据线等线缆的位置上。
3.请勿将螺钉安装在电源线、数据线等线缆的位置上。
4.请勿将螺钉安装在电源线、数据线等线缆的位置上。
5.请勿将螺钉安装在电源线、数据线等线缆的位置上。

使用

调整底座

1.请勿将显示器放置在不稳定的桌面上。
2.请勿将显示器放置在不稳定的桌面上。
3.请勿将显示器放置在不稳定的桌面上。
4.请勿将显示器放置在不稳定的桌面上。
5.请勿将显示器放置在不稳定的桌面上。

注意：底座倾角为-5度和+20度。

拆卸底座

拆卸底座前，请将显示器放置在平稳的桌面上，并将显示器屏幕朝下放置在柔软的桌面上，以防刮花屏幕。

外接电源线

取向可变支架

取向可变支架

调整

按键说明

按键说明

1. 菜单：显示菜单
2. 亮度：调整亮度
3. 对比度：调整对比度
4. 颜色：调整颜色
5. 音量：调整音量
6. 电源：开机/关机

操作菜单OSD功能说明

主菜单	子菜单	子菜单
亮度	亮度	亮度调节
	对比度	对比度调节
	色温	冷色调
		暖色调
		自定义色温
	色调	色调调节
	饱和度	饱和度调节
	锐度	锐度调节
	伽马	伽马调节
	动态对比度	动态对比度调节
	黑平衡	黑平衡调节
	自定义	自定义调节
图像	水平	水平调节
	垂直	垂直调节
	时钟	时钟调节
	相位	相位调节
	自动调整	自动调整
信号	输入信号	输入信号
	输入信号	输入信号
	输入信号	输入信号