HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍	2
产品安装	2
为您服务	3
安全	4
使用	5
常见故障	6
规格	6
注意事项	7
功能介绍	7
电源管理节能表	7
显示器性能	8
显示器与计算机匹配	8
注意事项	10
保修条款	10
重庆销售	11
产品有害物质申明书	12
产品回收利用声明及方案	12
保修证明	13

产品介绍

感谢产品选择HKC显示器，为您服务是我们的宗旨。

产品外观

包装清单

（1）上述零部件确认无误后，请妥善保存。

安装

安装底座

（1）将支架放置在桌面上，将底座对准支架的卡槽，将底座卡入支架卡槽中。

（2）顺时针方向锁紧底座与支架的连接螺丝，使底座与支架牢固连接。

（3）将显示器放置在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中。

（4）顺时针方向锁紧支架与显示器的连接螺丝，使支架与显示器牢固连接。

（5）将显示器放置在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中。

（6）顺时针方向锁紧支架与显示器的连接螺丝，使支架与显示器牢固连接。

（7）将显示器放置在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中。

（8）顺时针方向锁紧支架与显示器的连接螺丝，使支架与显示器牢固连接。

（9）将显示器放置在桌面上，以方便日后使用。

（10）将显示器向后倾斜，以方便日后使用。

（11）将显示器向左或向右旋转，以方便日后使用。

（12）将显示器向上或向下调整，以方便日后使用。

为您服务

拆卸支架

（1）将显示器放置在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中。

（2）顺时针方向锁紧支架与显示器的连接螺丝，使支架与显示器牢固连接。

（3）将显示器放置在桌面上，将支架对准显示器背面的卡槽，将支架卡入显示器背面卡槽中。

（4）顺时针方向锁紧支架与显示器的连接螺丝，使支架与显示器牢固连接。

（5）将支架放置在桌面上，将底座对准支架的卡槽，将底座卡入支架卡槽中。

（6）顺时针方向锁紧底座与支架的连接螺丝，使底座与支架牢固连接。

（7）将显示器放置在桌面上，以方便日后使用。

（8）将显示器向后倾斜，以方便日后使用。

（9）将显示器向左或向右旋转，以方便日后使用。

（10）将显示器向上或向下调整，以方便日后使用。

使用

按键说明

（1）电源开关：

（2）菜单/确定键：

（3）向上调整键：

（4）向下调整键：

（5）菜单/返回键：

（6）菜单/确定键：用于调整显示器的参数。

（7）向上调整：

（8）向下调整：

（9）菜单/返回：

（10）电源开关：

（11）电源指示灯：

（12）耳机接口：

（13）D-Sub信号线接口：

（14）HDMI信号线接口：

（15）电源线接口：

自动调节键

（1）将显示器放置在桌面上。

（2）将显示器与计算机连接好，并开启显示器和计算机。

（3）将图形卡的分辨率调整为推荐的显示器分辨率。

（4）按下自动调节键，显示器将自动调整显示器的水平位置、垂直位置、聚焦清晰度和显示器的颜色。

（5）如果您对显示器的设置不满意，您还可以重新调整显示器的水平位置、垂直位置、聚焦清晰度和显示器的颜色。

常见故障

故障排除方法

问题描述	可能的解决方法
电源指示灯不亮	检查电源开关是否已经开启，如果开启，请关闭电源开关，稍等几秒钟后再开启电源开关。 检查电源线是否已经连接好，如果连接好，请检查电源线是否有断路。 检查电源是否有电，请检查电源是否有断路。
屏幕无图像	检查显示器是否已经开启，如果开启，请关闭显示器，稍等几秒钟后再开启显示器。 检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查计算机是否已经开启，如果开启，请关闭计算机，稍等几秒钟后再开启计算机。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像不稳定	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像模糊	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的水平位置、垂直位置、聚焦清晰度是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的水平位置、垂直位置、聚焦清晰度。
屏幕图像颜色不正常	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的颜色是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的颜色。
屏幕图像不居中	检查显示器的水平位置、垂直位置是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的水平位置、垂直位置。
屏幕图像太大或太小	检查显示器的聚焦清晰度是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的聚焦清晰度。
屏幕图像有水平或垂直干扰	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像水平或垂直方向不同步	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像有闪烁现象	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的聚焦清晰度是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的聚焦清晰度。
屏幕图像颜色不足	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的颜色是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的颜色。
屏幕图像有水平或垂直干扰	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像有水平或垂直方向不同步	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像有闪烁现象	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的聚焦清晰度是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的聚焦清晰度。
屏幕图像颜色不足	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的颜色是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的颜色。
屏幕图像有水平或垂直干扰	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像有水平或垂直方向不同步	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。
屏幕图像有闪烁现象	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的聚焦清晰度是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的聚焦清晰度。
屏幕图像颜色不足	检查信号线是否已经连接好，如果连接好，请检查信号线是否有断路。 检查图形卡是否已经安装好，如果安装好，请检查图形卡是否有断路。 检查显示器的颜色是否调整好，如果调整好，请重新调整显示器的颜色。

规格

注意事项

功能介绍

电源管理节能表

显示器性能

显示器与计算机匹配

基本参数

产品型号	M27G7H0
屏幕尺寸	27英寸
屏幕比例	16:9
最佳分辨率	1920*1080
点距	0.311mm
可视角	178/178
亮度	250cd/m²
动态对比	3000:1
响应时间	1ms(灰阶)
显示色彩	16.7M(8bit)
显示器接口	D-Sub/HDMI(1.4b)
电源适配器	内置
电源	100-240V,50/60Hz
功耗	25W
待机功耗	0.5W
关机功耗	0.3W
可视面积	597.888(H)*336.192(V)mm
倾斜	-5°~20°
旋转	顺时针90°
支架调高	0~100mm
支架底座尺寸	180*180mm
支架底座厚度	15mm
支架底座重量	1.5kg
产品重量	4.5kg
产品尺寸	615.4*437.4*220mm
工作温度	0°~40°
工作湿度	10%~85%(无凝结)

中国能效标识说明

产品中有害物质的名称及含量

保修证明

保修说明

HKC 客户中心

产品咨询：400-878-0001

产品投诉：400-878-0002

产品维修：400-878-0003

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路X区X区7栋厂房

邮政编码：516006

服务网址：www.hkc-care.com