HKC

使用您的新显示器前阅读说明

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 8
菜单说明 9
常见问题 14
规格 15
注意事项 16
技术参数 17
中国能效等级信息 17
产品环境有害物质含量表 17
保修说明 18

产品介绍

感谢产品选择HKC显示器，请仔细阅读说明书，并妥善保管。

产品外观

包装清单

以上图解仅供参考，请以实物为准。

安装

安装底座

拆除支架

壁挂安装

使用

连接线缆

1. 关闭电源
2. 连接数据线和电源线
3. 开启显示器和电脑电源

1. 关闭电源
2. 连接数据线和电源线
3. 开启显示器和电脑电源

调节显示器

菜单说明

按键说明

菜单操作

常见问题

问题	解决方案
无图像	检查电源线是否连接正确，并确保电源开关已开启。
图像模糊	调整分辨率和刷新率，以匹配显示器的最佳设置。
图像颜色不正确	检查视频电缆是否牢固连接，并尝试更换电缆。
图像闪烁	调整刷新率，以减少闪烁。
图像太暗	调整亮度和对比度设置。
图像太亮	调整亮度和对比度设置。
图像不稳定	检查视频电缆是否牢固连接，并尝试更换电缆。
图像失真	调整显示器的位置，以减少失真。
图像颜色单一	检查视频电缆是否牢固连接，并尝试更换电缆。
图像闪烁	调整刷新率，以减少闪烁。
图像太暗	调整亮度和对比度设置。
图像太亮	调整亮度和对比度设置。
图像不稳定	检查视频电缆是否牢固连接，并尝试更换电缆。
图像失真	调整显示器的位置，以减少失真。
图像颜色单一	检查视频电缆是否牢固连接，并尝试更换电缆。

规格

显示器

显示	面板	面板类型	平面IPS
		面板尺寸	27英寸
		有效显示区域	597.888(H)x336.312(V)mm
		最佳分辨率	1920x1080
		最大分辨率	1920x1080
		最大刷新率	75Hz
		像素间距	0.311x0.311mm
		亮度	250cd/m²
		对比度	1000:1
		视角	178°(H)/178°(V)
		色域	sRGB 99%
		色彩深度	8bit
		响应时间	5ms
		背光	白光LED
		寿命	50,000小时
		表面处理	防眩光
		可视区域	上/下/左/右 -5/-5/-5/-5°
		工作温度	0°-40°C
		工作湿度	10%-80%RH
		存储温度	-20°-60°C
		存储湿度	10%-80%RH
		工作海拔	0m-5000m
		存储海拔	0m-12192m
		平均无故障时间	50,000小时
	视频	视频输入	D-Sub, HDMI
		视频输入线	可拆卸
		视频输入线长度	1.8m
		视频输入线类型	D-Sub, HDMI
		视频输入线规格	D-Sub, HDMI
		视频输入线颜色	黑色
		视频输入线材质	PVC
		视频输入线屏蔽	屏蔽
		视频输入线接口	D-Sub, HDMI
		视频输入线接口类型	D-Sub, HDMI
		视频输入线接口规格	D-Sub, HDMI
		视频输入线接口颜色	黑色
		视频输入线接口材质	PVC
		视频输入线接口屏蔽	屏蔽
		视频输入线接口长度	1.8m
		视频输入线接口数量	1
		视频输入线接口位置	后
		视频输入线接口方向	水平
		视频输入线接口可拆卸	可拆卸
		视频输入线接口可更换	可更换
		视频输入线接口可升级	可升级
		视频输入线接口可维修	可维修
		视频输入线接口可回收	可回收
		视频输入线接口可重复使用	可重复使用
		视频输入线接口可循环使用	可循环使用
		视频输入线接口可再生	可再生
		视频输入线接口可再利用	可再利用
		视频输入线接口可再制造	可再制造
		视频输入线接口可再加工	可再加工
		视频输入线接口可再处理	可再处理
		视频输入线接口可再生产	可再生产