HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍	2
产品安装	4
快速调试	6
按键	8
使用说明	9
常见故障	10
规格	11
注意事项	12
技术参数	13
产品外观尺寸图	14
产品外观尺寸及安装示意图	15
保修说明	16

产品介绍

感谢广大客户朋友对本公司产品的支持，对您表示感谢

产品外观

包装清单

安装

安装底座

连接显示器

接显示器

使用

按键说明

1、显示器电源开关
2、显示器电源指示灯
3、菜单/退出键：用于进入菜单或退出菜单
4、亮度/减键：用于调节亮度，减键，用于调节菜单
5、对比度/加键：用于调节对比度，加键，用于调节菜单
6、信号源/确定键：用于选择信号源，确定键，用于确定菜单

按键说明

常见故障

指示灯	关	关机
	绿	开机
	橙	待机
	闪	信号丢失

规格

产品型号	19英寸LED
屏幕尺寸	19英寸
屏幕比例	16:9
最佳分辨率	1366×768
亮度	250cd/m²（典型）
可视角	170°/170°
响应时间	5ms
显示色彩	16.7M
输入信号	VGA、HDMI
输入电压	100-240V
输入频率	50/60Hz
工作温度	0°C-40°C
工作湿度	10%-80%（无凝结）
存储温度	-20°C-60°C
存储湿度	5%-90%（无凝结）
功耗	工作状态：≤25W；待机：≤0.5W
外形尺寸	不含支架：430×256×54mm；含支架：430×256×180mm
产品重量	不含支架：2.5kg；含支架：3.0kg
可拆卸支架	是
可拆卸电源	否
可拆卸信号线	是
可拆卸外壳	否
工作海拔	5000米
存储海拔	5000米
工作噪音	0dB
产品等级	一级
电源管理符合国家能效标准	是

中国能效信息公示

根据国家电子信息产品节能管理要求，本表显示整机工作数据。

能效等级（1级为最高）	1级
开启状态功耗（W）	25W
待机状态功耗（W）	0.5W
年耗电量（kWh）	36.5kWh
能效标准	GB 21520-2015

产品外观尺寸图及安装示意图

产品型号/Product model	产品外观尺寸/Product dimensions						
	安装孔间距/Hole pitch						
	宽/Width	高/Height	深/Depth	宽/Width	高/Height	深/Depth	孔径/Hole diameter
19英寸	430	256	54	75	75	4	4

注：1、产品外观尺寸及安装孔间距的测量方法参照《平面显示器件外形尺寸测量方法》SJ/T11399-2009。
2、安装孔间距的测量方法参照《电子显示器件安装孔间距测量方法》SJ/T11400-2009。

本产品符合国家电子信息产品有关技术、安全、环保等强制性标准要求，产品外观、功能、规格、参数以实物为准，如有变更恕不另行通知。
本说明书内容仅供参考，不作为产品合同、合约、合同附件或产品质量保证书的法律效力依据。
本说明书内容未经本公司书面授权，任何单位或个人不得以任何形式或目的复制、传播、改编、翻译、摘录、转载、出版、销售或用于其他商业用途。

保修说明

感谢您购买本公司产品！
为保证您享受本公司产品的服务，本公司特别说明保修内容，请您在购买使用前仔细阅读。
本公司产品自购买日起享有三年保修期。
在保修期内，本公司承诺免费为您提供产品的维修或更换服务。
本公司保修期内，因下列原因造成的产品故障，本公司不承担保修责任：
1、因不当使用、不当安装、不当维护、不当存放、不当运输、不当操作、不当设置、不当调试、不当改装、不当拆卸、不当清洁、不当加电、不当接入、不当接出、不当接入电源、不当接入信号源、不当接入其他设备、不当接入其他软件、不当接入其他数据、不当接入其他信号、不当接入其他电