HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 1
产品安装 2
设备操作 4
使用 6
注意事项 8
基本参数 9
中国能效等级说明 9
产品中有害物质的名称及含量 9
保修说明 10

产品介绍

感谢广大客户朋友对本公司产品的支持，对您表示感谢

产品外观

包装清单

（1）以实际到货为准，请保留好发票

安装

安装准备

（1）将显示器平放在桌面上，以免刮花屏幕

（2）将支架放置在桌面上，将支架上的螺丝孔对准显示器背面的螺丝孔

（3）将螺丝（螺丝需自备）拧紧，以免显示器在使用过程中发生晃动

（4）将显示器背面的卡槽对准支架上的卡扣，将显示器卡入支架

（5）将显示器卡入支架后，检查显示器是否牢固，如发现显示器不牢固，请重新安装

（6）将显示器卡入支架后，将支架上的螺丝孔对准底座的螺丝孔，将螺丝拧紧，安装完成

连接显示器

（1）将D-Sub数据线的一端与显示器背面的D-Sub接口相连，另一端与电脑主机的D-Sub接口相连，并拧紧螺丝

（2）将电源线的一端与显示器背面的电源接口相连，另一端与电源插座相连

调整显示器

（1）调节显示器的倾角，以便观看舒适

（2）调节显示器的旋转角度，以便观看舒适

（3）调节显示器的升降高度，以便观看舒适

（4）调节显示器的左右摆动角度，以便观看舒适

（5）将显示器放置好后，请保持好显示器下方的线缆，以免刮花屏幕

注意事项

1. 请勿在高温、高湿、多尘、多油烟、有腐蚀性物质的环境中使用显示器
2. 请勿在雷雨天气时使用显示器，以免因雷击造成显示器损坏
3. 请勿在显示器上放置重物，以免因重压造成显示器损坏
4. 请勿在显示器上放置易燃物品，以免因显示器发热造成火灾
5. 请勿在显示器上放置盛有液体的容器，以免液体进入显示器内部造成显示器损坏
6. 请勿用手指或尖锐物品触摸显示器屏幕，以免刮花屏幕
7. 请勿用酒精、稀释剂、苯等物质清洁显示器，以免腐蚀显示器外壳
8. 请勿拆卸显示器，以免因触电造成人身伤害
9. 请勿将显示器放置在儿童能够接触到的地方，以免儿童因玩耍造成显示器损坏
10. 请勿将显示器放置在阳光直射的地方，以免因阳光直射造成显示器屏幕褪色

使用

按键说明

（1）电源开关
（2）菜单/确定
（3）向上/亮度+
（4）向下/对比度-
（5）信号源/返回

（6）指示灯

（7）显示器背面，从左至右依次为：

产品合格证、电源线、D-Sub数据线

指示灯状态说明

绿色	常亮	开机
橙色	常亮	待机
绿色	闪烁	唤醒
橙色	闪烁	菜单锁定

操作菜单OSD功能说明

一级菜单	二级菜单	三级菜单	说明
亮度			调节显示器亮度
对比度			调节显示器对比度
图像	自动调整		自动调整显示器图像
	水平		调节图像水平位置
	垂直		调节图像垂直位置
	时钟		调节图像时钟
	相位		调节图像相位
	锐度		调节图像锐度
	色温	冷	调节图像色温为冷
		暖	调节图像色温为暖
		标准	调节图像色温为标准
		自定义	调节图像色温为自定义
	色调		调节图像色调
	饱和度		调节图像饱和度
	伽马		调节图像伽马
	动态对比度		调节图像动态对比度
	图像模式	标准	调节图像模式为标准
		文本	调节图像模式为文本
		电影	调节图像模式为电影
		游戏	调节图像模式为游戏
		自定义	调节图像模式为自定义
	重置		重置图像
音频	音量		调节音频音量
	静音	开	开启音频静音
		关	关闭音频静音
	音频源	HDMI	选择音频源为HDMI
		内置	选择音频源为内置
	重置		重置音频
菜单	语言		调节菜单语言
	水平位置		调节菜单水平位置
	垂直位置		调节菜单垂直位置
	菜单锁定	开	开启菜单锁定
		关	关闭菜单锁定
	菜单显示时间		调节菜单显示时间
	重置		重置菜单
其他	信号源		选择信号源
	自动关机		调节自动关机时间
	关于		查看显示器信息
	重置		重置所有设置

（1）在菜单锁定状态下，按住菜单/确定键5秒，可解锁菜单

（2）以实际到货为准，请保留好发票

注意事项

1. 请勿在高温、高湿、多尘、多油烟、有腐蚀性物质的环境中使用显示器
2. 请勿在雷雨天气时使用显示器，以免因雷击造成显示器损坏
3. 请勿在显示器上放置重物，以免因重压造成显示器损坏
4. 请勿在显示器上放置易燃物品，以免因显示器发热造成火灾
5. 请勿在显示器上放置盛有液体的容器，以免液体进入显示器内部造成显示器损坏
6. 请勿用手指或尖锐物品触摸显示器屏幕，以免刮花屏幕
7. 请勿用酒精、稀释剂、苯等物质清洁显示器，以免腐蚀显示器外壳
8. 请勿拆卸显示器，以免因触电造成人身伤害
9. 请勿将显示器放置在儿童能够接触到的地方，以免儿童因玩耍造成显示器损坏
10. 请勿将显示器放置在阳光直射的地方，以免因阳光直射造成显示器屏幕褪色

基本参数

产品型号	HKC M27H7Q/F/Q/A
屏幕尺寸	27英寸
屏幕比例	16:9
屏幕类型	LCD TFT-IPS
背光方式	LED
可视角度	178°/178°
最大分辨率	2560×1440
最佳分辨率	2560×1440
刷新频率	75Hz/120Hz
响应时间	5ms（灰阶）
亮度	250cd/m²（典型）
对比度	1000:1（典型）
色域	72%NTSC
色温	冷/暖/标准/自定义
可视面积	597.888(H)×336.312(V)mm
输入接口	D-Sub、HDMI
音频输出接口	3.5mm耳机孔
电源输入	100-240V~ 50/60Hz
功耗	典型：25W；待机：0.5W
倾角	-5°~20°
旋转角度	-90°~90°
升降高度	0~130mm
摆动角度	左右各15°（±15°）
外形尺寸	612.5×537.5×240.5mm
净重	5.5kg
毛重	7.5kg
安装方式	桌面
安装孔间距	100
安装孔规格	M4
工作温度	0~40℃
储存温度	-20~60℃

*以实际产品为准

中国能效等级说明

根据国家能效标准GB 21520-2008，本显示器符合三级要求

显示屏面积(SA)	0.597
额定功率(Pon)	25.0
额定功率/显示屏面积(Pon/SA)	41.9
能效等级	三级

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溶性联苯(PBB)	多溶性二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件的均质材料中所含有的该有毒有害物质低于SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

×：表示该部件的均质材料中所含有的该有毒有害物质超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

（1）"×"表示该部件的均质材料中所含有的该有毒有害物质超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但是该产品仍符合欧盟RoHS法规的要求

（2）"○"表示该部件的均质材料中所含有的该有毒有害物质低于SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

（3）以实际产品为准，请保留好发票

（4）以实际产品为准，请保留好发票

保修说明

感谢您选购HKC显示器！

请保存发票或保修卡以作为您的保修凭证。凭有效的发票或保修卡，我们将为您提供售后服务。

本产品自购买之日起，享有三年的保修期。

在保修期内发生产品故障，我们将为您提供免费的维修服务。

在保修期内，因不当使用造成的产品故障，我们将为您提供收费的维修服务。

在保修期内，因人为因素造成的产品故障，我们将为您提供收费的维修服务。

在保修期内，因不可抗力因素造成的产品故障，我们将为您提供收费的维修服务。

在保修期内，因不可抗力因素造成的产品故障，我们将为您提供收费的维修服务。

产品型号：

产品序列号：

产品生产日期：

产品名称：

经销商名称：

经销商联系方式：

经销商地址：

保修期：

经销商盖章：

维修记录

维修日期	维修内容

HKC

产品型号：

产品序列号：

产品生产日期：

产品名称：

经销商名称：

经销商联系方式：

经销商地址：

保修期：

经销商盖章：

维修记录

维修日期	维修内容

HKC官方微信

产品咨询：400-830-2288

产品投诉：400-830-2288

产品投诉：400-830-2288

地址：中国广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖工业园1栋HKC工业园一楼

邮编：518110

传真：0755-26970000

服务网址：www.hkc-info.com