HKC

OLED显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 4
按键 4
连接说明 4
初始设置 4
按键功能介绍 5
操作菜单OSD功能说明 6-8
注意事项 9
故障排除 9
基本参数 9
中国能效等级表 9
产品中有害物质的名称及含量 10
产品安全说明 11-12
售后保修 12-13

产品介绍

感谢产品选择!请仔细阅读本说明书并妥善保存,方便查阅使用。

产品外观

包装清单

以上图片仅供参考,以实物为准

安装

倾斜安装

1.支架安装:将支架对准显示器背面,安装螺钉,牢固安装即可。

2.将显示器安装到底座上,安装螺钉,牢固安装即可。

注意:

1.安装时请轻拿轻放,请勿用力敲击或碰撞,以免损坏。

2.安装时请注意安全,请勿用力过猛,以免伤人。

3.安装时请注意显示器的方向,请勿倒置或侧放,以免损坏。

4.安装时请注意螺钉的规格,请勿使用错误的螺钉,以免损坏。

5.安装时请注意螺钉的数量,请勿遗漏或多放,以免影响安装稳定性。

6.安装时请注意螺钉的位置,请勿安装错位,以免影响安装稳定性。

使用

连接说明

1.将显示器与电源线连接。

2.将显示器与主机连接。

3.将显示器与显示器连接。

4.将显示器与其他设备连接。

5.将显示器与其他设备连接。

注意:请使用原厂配件,以免影响产品性能和安全性,请勿自行拆卸或改装。

初次开机步骤

初次开机步骤:

1.打开电源线,连接电源线。

2.打开显示器,等待显示器进入正常工作状态。

3.按下显示器上的电源键,进入初始设置界面。

按键功能介绍

按键功能说明:

1.打开/关闭电源:长按电源键3秒。

2.菜单/确定:短按菜单/确定键,进入菜单/确定。

3.调节/选择:短按调节/选择键,调节/选择。

4.返回:短按返回键,返回。

按键功能说明

菜单	子菜单	子菜单
亮度	亮度	亮度
对比度	对比度	对比度
色温	色温	色温
色彩	色彩	色彩
色调	色调	色调
锐度	锐度	锐度
伽马	伽马	伽马
动态对比度	动态对比度	动态对比度
动态对比度	动态对比度	动态对比度
动态对比度	动态对比度	动态对比度