HKC

显示器使用说明书

HKC

目录

产品介绍 2
产品外观 2
包装清单 2
安装 3
使用 6
故障排除 8
注意事项 9
规格 9
基本参数 9
中国能效标识 10
产品中有害物质的名称及含量 10
保修说明 11

产品介绍

感谢广泛选择HKC显示器产品，为保障您的正常使用，请您在使用前仔细阅读此说明书。

产品外观



包装清单



以上包装物品仅供参考，请以实物为准。


安装

安装底座



1. 将显示器屏幕面朝下放置在平坦的表面上，以防止刮伤屏幕。
2. 将支架对准显示器背面的支架安装槽，并将其插入到位。
3. 使用螺丝刀将支架固定螺丝拧紧，确保支架牢固安装在显示器上。
4. 将底座对准支架的底部，并将其插入到位。
5. 使用螺丝刀将底座固定螺丝拧紧，确保底座牢固安装在支架上。
6. 将显示器屏幕竖起，检查支架和底座是否安装稳固。

壁挂安装



1. 将显示器背面的VESA安装孔与壁挂支架的孔对齐。
2. 使用螺丝刀将螺丝拧紧，确保显示器牢固安装在壁挂支架上。
3. 将壁挂支架安装在墙壁上，确保支架牢固安装在墙壁上。

桌面支架



1. 将显示器屏幕面朝下放置在平坦的表面上，以防止刮伤屏幕。
2. 将支架对准显示器背面的支架安装槽，并将其插入到位。
3. 使用螺丝刀将支架固定螺丝拧紧，确保支架牢固安装在显示器上。
4. 将底座对准支架的底部，并将其插入到位。
5. 使用螺丝刀将底座固定螺丝拧紧，确保底座牢固安装在支架上。
6. 将显示器屏幕竖起，检查支架和底座是否安装稳固。


使用

连接电缆

1. 确保显示器和电脑已关闭。
2. 将电源线插入显示器。
3. 将另一端插入电源插座。
4. 将视频线（HDMI、DP或VGA）连接到显示器和电脑。
5. 将USB线连接到显示器和电脑（如果需要）。



功能键介绍



- 菜单：打开或关闭OSD菜单。
- 上/下：在OSD菜单中上下移动选项，调整数值。
- 确认：确认选择或进入下一级菜单。

操作菜单OSD功能说明



故障排除



注意事项

- 请勿将显示器放置在潮湿、多尘或温度过高的环境中。
- 请勿将显示器屏幕面朝下放置在平坦的表面上，以防止刮伤屏幕。
- 请勿将显示器屏幕竖起，检查支架和底座是否安装稳固。
- 请勿将显示器屏幕竖起，检查支架和底座是否安装稳固。
- 请勿将显示器屏幕竖起，检查支架和底座是否安装稳固。

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI商标, HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。



规格

显示屏类型	液晶显示屏（TFT-LCD）
背光技术类型	LED背光技术
屏幕尺寸	23.8英寸
屏幕比例	16:9
分辨率	1920×1080
像素间距	0.2745mm
响应时间	5ms（灰阶）
亮度	250cd/m²
静态对比度	1000:1
可视角度	178°（H）/178°（V）
显示色彩	16.7M
色域范围	72%
接口类型	HDMI 1.4×1，VGA×1
音频接口	3.5mm耳机输出
电源	AC 100-240V 50/60Hz
功耗（典型）	18W
功耗（最大）	30W
待机功耗	≤0.5W
显示器尺寸	541.7×391.7×177.5mm
净重	3.5kg
毛重	4.5kg
包装尺寸	600×450×250mm
工作温度	0℃～40℃
存储温度	-20℃～60℃
工作湿度	10%～80%RH（无凝结）
存储湿度	5%～90%RH（无凝结）

基本参数

产品型号	HKC型号
屏幕类型	LED液晶
屏幕尺寸	23.8英寸
最佳分辨率	1920×1080
屏幕比例	16:9
亮度	250cd/m²
对比度	1000:1
响应时间	5ms
可视角度	178°/178°
显示色彩	16.7M
色域范围	72%
接口类型	HDMI×1 VGA×1
音频接口	3.5mm耳机输出
电源适配器	输入：100-240V 50/60Hz 输出：19V 1.58A
整机功耗	典型18W 最大30W
待机功耗	≤0.5W
显示器尺寸	541.7×391.7×177.5mm
净重	3.5kg
毛重	4.5kg
包装尺寸	600×450×250mm

中国能效标识

根据GB 21520，显示器的能效等级分为1级、2级和3级三个等级。

1级能效（节能）	最低
2级能效（节能）	中等
3级能效（节能）	低

产品中有害物质的名称及含量

有害物质名称及含量									
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
显示屏	○	○	○	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○
信号线	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11364规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11364规定的限量要求。

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求，以上表格是本产品中有害物质的含量情况。

保修说明

感谢您购买HKC显示器产品！

保修期限：

- 整机保修期为三年，自购买之日起计算。
- 液晶屏保修期为一年，自购买之日起计算。
- 配件保修期为一年，自购买之日起计算。

保修范围：

- 在保修期内，因产品质量问题导致的故障，我们将为您免费维修。
- 在保修期内，因非人为因素导致的故障，我们将为您免费维修。
- 在保修期内，因人为因素导致的故障，我们将为您收取维修费用。

保修条件：

- 保修卡必须与产品一同购买。
- 保修卡必须填写完整，并加盖销售单位印章。
- 保修卡必须保存完好，不得涂改、伪造。

保修流程：

- 如需保修，请联系我们的客服中心，提供产品型号、购买日期、故障现象等信息。
- 我们将为您安排维修人员上门服务或邮寄维修。
- 维修完成后，我们将为您寄回产品。

保修例外：

- 因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致的故障，不在保修范围内。
- 因未经授权的维修、改装、拆卸等导致的故障，不在保修范围内。
- 因使用不当、保管不善等导致的故障，不在保修范围内。
- 因超过保修期限的故障，不在保修范围内。

保修卡

产品名称	
产品型号	
购买日期	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
故障现象	
维修记录	
维修人员签字	
维修日期	

产品型号：型号说明
产品名称：显示器
版本：HKC-2026-V1.0

注：本说明书仅供参考，实际产品以实物为准。

生产厂家：HKC
地址：深圳市XX区XX路XX号
客服电话：400-XXX-XXXX
官网：www.hkc.com