HKC

OLED显示器使用说明书

HKC

目录

1 产品介绍 2
2 安装 3
3 连接使用 4
4 调整 5
5 使用 6
6 维护保养 7
7 注意事项 8
8 规格 9
9 故障解决 10
10 附录 11
11 中国能效等级信息 12
12 产品回收及有害物质含量表 13
13 售后服务 14
14 保修说明 15

产品介绍

感谢您选择使用我们的产品，为了确保您正确安装和使用本显示器，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

本说明书中的图片仅供参考，实际产品外观以您购买的型号为准。

产品外观



包装清单




以上清单如有变动，以实际为准。

安装

安装底座



1. 将底座支架对准显示器背面的安装孔，插入支架。
2. 顺时针旋转底座，直至听到“咔”的锁紧声。
3. 确认底座已牢固锁紧，然后将显示器竖起放置。




1. 将显示器面朝下平放在柔软的表面上，避免划伤屏幕。
2. 逆时针旋转底座，直至可以将底座从支架上取下。
3. 将底座支架从显示器背面的安装孔中拔出。

壁挂安装



1. 本显示器支持100mm x 100mm VESA壁挂安装。
2. 请使用符合VESA标准的壁挂支架，并确保支架承重能力大于显示器重量。
3. 安装前请关闭显示器电源并拔掉电源线。


连接使用



1. 将电源线一端插入电源适配器，另一端插入电源插座。
2. 将适配器输出线连接至显示器电源接口。
3. 使用DP线或HDMI线将显示器与电脑的视频输出口连接。
4. 使用USB线将显示器的USB上行口与电脑的USB口连接，以实现触控功能。
5. 连接完成后，开启显示器和电脑电源。

使用

按键说明



- 菜单：打开/关闭主菜单，返回上一级菜单
- 上：向上调节/选择
- 下：向下调节/选择
- 确认：确认选择/进入子菜单
- 电源：开机/关机

功能键介绍



电源指示灯

- 蓝色常亮：显示器开机
- 橙色常亮：待机状态
- 熄灭：关机状态

我的HKC快捷键

1	菜单	进入/退出菜单
2	上	向上调节
3	下	向下调节
4	确认	确认选择
5	电源	开机/关机

屏外菜单OSD功能说明





屏外菜单OSD功能说明同屏外菜单OSD功能说明，菜单内容和布局可能略有不同。

注意事项

- 请勿将显示器放置在阳光直射、潮湿、灰尘多的环境中。
- 请勿将显示器放置在不稳定的表面上，以免跌落造成损坏。
- 请勿堵塞显示器的通风口，确保空气流通。
- 请勿将液体洒在显示器上，以免造成短路或损坏。
- 请勿自行拆卸显示器，如需维修请联系售后服务。
- 长时间不使用显示器时，请关闭电源并拔掉电源线。
- 清洁显示屏时，请使用柔软的干布轻轻擦拭，避免使用含有酒精或腐蚀性的清洁剂。

关于HDMI

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI Trade dress以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

处理注意

- 请勿用尖锐物品触碰屏幕，以免划伤。
- 请勿用力按压屏幕，以免损坏液晶面板。
- 请勿在屏幕上贴贴纸或其他物品，以免影响显示效果。
- 请勿在屏幕上喷洒清洁剂，以免渗入内部造成损坏。
- 请勿在屏幕上放置重物，以免压坏屏幕。
- 请勿在屏幕上使用硬质清洁工具，以免划伤屏幕。
- 请勿在屏幕上使用含有酒精或腐蚀性的清洁剂，以免损坏屏幕涂层。

规格

基本参数

屏幕尺寸	27英寸
屏幕类型	OLED
分辨率	2560×1440
刷新率	240Hz
响应时间	0.03ms
亮度	250cd/m²
对比度	1500000:1
色域	99% DCI-P3
显示颜色	10.7亿色
视角	178°/178°
接口	DP×1、HDMI×2、USB×2
电源适配器	输入：100-240V~ 50/60Hz
功耗	典型值：≤30W
尺寸（带底座）	612.7×（355.7-455.7）×（212.5-412.5）mm
尺寸（不带底座）	612.7×361.7×49.5mm
净重	约7.5kg
毛重	约10.5kg
工作温度	0℃～40℃
存储温度	-20℃～60℃

* 规格如有变动，以实际为准。

中国能效等级信息

根据国家标准，本显示器的能效等级信息如下：

能效等级	1级
标准功耗	≤30W
年耗电量	≤44kWh

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
显示屏	×	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行说明。）

产品回收及有害物质含量表

根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，我们对本产品的回收处理提出以下要求：

- 本产品不得与生活垃圾一起处置。
- 请将废弃产品交给当地有资质的回收处理企业。
- 回收处理企业应按照国家相关规定对废弃产品进行拆解、处理和环保处置。
- 本产品含有少量有害物质，为避免对环境造成污染，请务必按照要求进行回收处理。

维护保养

清洁屏幕

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭屏幕表面，去除灰尘和指纹。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或专用屏幕清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏屏幕涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在屏幕上，以免渗入内部造成损坏。

清洁外壳

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭外壳表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏外壳涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在外壳上，以免渗入内部造成损坏。

清洁底座

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭底座表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏底座涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在底座上，以免渗入内部造成损坏。

清洁键盘

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭键盘表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏键盘涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在键盘上，以免渗入内部造成损坏。

清洁鼠标

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭鼠标表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏鼠标涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在鼠标上，以免渗入内部造成损坏。

清洁耳机

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭耳机表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏耳机涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在耳机上，以免渗入内部造成损坏。

清洁麦克风

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭麦克风表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏麦克风涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在麦克风上，以免渗入内部造成损坏。

清洁摄像头

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭摄像头表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏摄像头涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在摄像头上，以免渗入内部造成损坏。

清洁扬声器

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭扬声器表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏扬声器涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在扬声器上，以免渗入内部造成损坏。

清洁USB接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭USB接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏USB接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在USB接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁电源接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭电源接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏电源接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在电源接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁视频接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭视频接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏视频接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在视频接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁音频接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭音频接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏音频接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在音频接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁网络接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭网络接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏网络接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在网络接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁其他接口

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭其他接口表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏其他接口涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在其他接口上，以免渗入内部造成损坏。

清洁其他部件

- 关闭显示器电源，拔掉电源线。
- 用柔软的干布轻轻擦拭其他部件表面，去除灰尘和污渍。
- 如有顽固污渍，可用柔软的干布蘸取少量清水或中性清洁剂轻轻擦拭，擦拭时请勿用力过大，以免损坏其他部件涂层。
- 请勿使用含有酒精、丙酮、稀释剂或其他腐蚀性的清洁剂。
- 请勿将液体直接喷洒在其他部件上，以免渗入内部造成损坏。

清洁完成

- 清洁完成后，请确保显示器各部件干燥后再开机使用。
- 请勿在显示器潮湿时开机使用，以免造成短路或损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插电源线，以免造成触电危险。
- 请勿在显示器潮湿时拔插数据线，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他接口，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他部件，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他设备，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他线缆，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他插头，以免造成损坏。
- 请勿在显示器潮湿时拔插其他插座，以免造成损坏。

附录说明

如何调整显示器的亮度？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“亮度”，通过上下键调节亮度值。

如何调整显示器的对比度？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“对比度”，通过上下键调节对比度值。

如何调整显示器的清晰度？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“清晰度”，通过上下键调节清晰度值。

如何调整显示器的色温？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“色温”，通过上下键调节色温值。

如何调整显示器的色彩模式？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“色彩模式”，通过上下键调节色彩模式。

如何调整显示器的游戏模式？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“游戏模式”，通过上下键调节游戏模式。

如何调整显示器的音量？

按菜单键打开主菜单，选择“音频设置”，然后选择“音量”，通过上下键调节音量值。

如何静音显示器？

按菜单键打开主菜单，选择“音频设置”，然后选择“静音”，通过上下键选择静音。

如何选择输入源？

按菜单键打开主菜单，选择“输入源”，然后选择“HDMI”、“DP”或“USB”，通过上下键选择输入源。

如何设置菜单语言？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“菜单语言”，通过上下键选择菜单语言。

如何设置菜单位置？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“菜单位置”，通过上下键选择菜单位置。

如何设置菜单透明度？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“菜单透明度”，通过上下键调节菜单透明度值。

如何设置菜单显示时间？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“菜单显示时间”，通过上下键调节菜单显示时间值。

如何恢复出厂设置？

按菜单键打开主菜单，选择“菜单设置”，然后选择“恢复出厂设置”，通过上下键选择恢复出厂设置。

如何设置显示器的分辨率？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“分辨率”，通过上下键选择分辨率。

如何设置显示器的刷新率？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“刷新率”，通过上下键选择刷新率。

如何设置显示器的响应时间？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“响应时间”，通过上下键选择响应时间。

如何设置显示器的色域？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“色域”，通过上下键选择色域。

如何设置显示器的显示颜色？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“显示颜色”，通过上下键选择显示颜色。

如何设置显示器的视角？

按菜单键打开主菜单，选择“画面设置”，然后选择“视角”，通过上下键选择视角。

如何设置显示器的接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“接口”，通过上下键选择接口。

如何设置显示器的电源适配器？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“电源适配器”，通过上下键选择电源适配器。

如何设置显示器的功耗？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“功耗”，通过上下键选择功耗。

如何设置显示器的尺寸？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“尺寸”，通过上下键选择尺寸。

如何设置显示器的净重？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“净重”，通过上下键选择净重。

如何设置显示器的毛重？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“毛重”，通过上下键选择毛重。

如何设置显示器的工作温度？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“工作温度”，通过上下键选择工作温度。

如何设置显示器的存储温度？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“存储温度”，通过上下键选择存储温度。

如何设置显示器的能效等级？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“能效等级”，通过上下键选择能效等级。

如何设置显示器的标准功耗？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“标准功耗”，通过上下键选择标准功耗。

如何设置显示器的年耗电量？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“年耗电量”，通过上下键选择年耗电量。

如何设置显示器的产品中有害物质的名称及含量？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“产品中有害物质的名称及含量”，通过上下键选择产品中有害物质的名称及含量。

如何设置显示器的回收处理？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“回收处理”，通过上下键选择回收处理。

如何设置显示器的维护保养？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“维护保养”，通过上下键选择维护保养。

如何设置显示器的清洁屏幕？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁屏幕”，通过上下键选择清洁屏幕。

如何设置显示器的清洁外壳？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁外壳”，通过上下键选择清洁外壳。

如何设置显示器的清洁底座？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁底座”，通过上下键选择清洁底座。

如何设置显示器的清洁键盘？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁键盘”，通过上下键选择清洁键盘。

如何设置显示器的清洁鼠标？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁鼠标”，通过上下键选择清洁鼠标。

如何设置显示器的清洁耳机？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁耳机”，通过上下键选择清洁耳机。

如何设置显示器的清洁麦克风？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁麦克风”，通过上下键选择清洁麦克风。

如何设置显示器的清洁摄像头？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁摄像头”，通过上下键选择清洁摄像头。

如何设置显示器的清洁扬声器？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁扬声器”，通过上下键选择清洁扬声器。

如何设置显示器的清洁USB接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁USB接口”，通过上下键选择清洁USB接口。

如何设置显示器的清洁电源接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁电源接口”，通过上下键选择清洁电源接口。

如何设置显示器的清洁视频接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁视频接口”，通过上下键选择清洁视频接口。

如何设置显示器的清洁音频接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁音频接口”，通过上下键选择清洁音频接口。

如何设置显示器的清洁网络接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁网络接口”，通过上下键选择清洁网络接口。

如何设置显示器的清洁其他接口？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁其他接口”，通过上下键选择清洁其他接口。

如何设置显示器的清洁其他部件？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁其他部件”，通过上下键选择清洁其他部件。

如何设置显示器的清洁完成？

按菜单键打开主菜单，选择“信号源设置”，然后选择“清洁完成”，通过上下键选择清洁完成。

保修说明

保修期限和保修范围

本产品自购买之日起享有三年保修服务，保修范围包括产品在正常使用情况下出现的质量问题。

保修条件

- 保修期内，产品在正常使用情况下出现质量问题，我们将为您免费维修。
- 保修期内，产品因人为损坏、自然灾害、意外事故等原因造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因未经授权的维修、改装、拆卸等原因造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因使用不当、维护不当等原因造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因运输、搬运、安装等原因造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因环境因素（如温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体等）造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因电源问题（如电压不稳、雷击等）造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因使用非原装配件造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因软件问题（如病毒、系统故障等）造成的损坏，不在保修范围内。
- 保修期内，产品因其他非质量问题造成的损坏，不在保修范围内。

保修流程

- 保修期内，如产品出现质量问题，请联系我们的售后服务中心。
- 售后服务中心将为您提供维修方案，并安排维修人员上门维修。
- 维修人员将对产品进行检测，确认是否为质量问题。
- 如确认为质量问题，维修人员将为您免费维修。
- 如确认为非质量问题，维修人员将向您说明情况，并收取维修费用。
- 维修完成后，维修人员将为您提供维修报告。
- 维修报告将记录维修过程、维修内容、维修费用等信息。
- 维修报告将作为保修凭证，请妥善保管。
- 保修凭证丢失，将无法享受保修服务。
- 保修凭证损坏，将无法享受保修服务。

保修凭证

产品名称	
产品型号	
产品序列号	
购买日期	
购买地点	
保修期限	三年
保修范围	产品在正常使用情况下出现的质量问题
保修条件	保修期内，产品在正常使用情况下出现质量问题，我们将为您免费维修
保修流程	保修期内，如产品出现质量问题，请联系我们的售后服务中心
保修凭证	保修凭证丢失，将无法享受保修服务
保修凭证	保修凭证损坏，将无法享受保修服务

感谢您！

感谢您选择使用我们的产品，为了确保您正确安装和使用本显示器，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

本说明书中的图片仅供参考，实际产品外观以您购买的型号为准。

HKC 显示器

使用说明书

版本号：V1.0

发布日期：2023年10月